

# SLIM CLASSIC GLAS

MED SKYDEDØR / GLASDØR



Fuldglasdør i karm og port med overglas



Glasvæg med skydedør og foliedekor



Glasvæg med skydedør og foliedekor



Glasvæg med foliedekor



Glasvæg med foliedekor



Glasvæg med skydedør

# SLIM CLASSIC GLAS

MED SKYDEDØR / GLASDØR

## BESKRIVELSE

SLIM Classic vægssystem er et kvalitetsprodukt med slanke profiler af aluminium. SLIM Classic leveres i færdige moduler, hvor mål tilpasses det specifikke behov. Systemet er nemt og enkelt at opstille og kan flyttes eller ændres uden store omkostninger, hvis nye funktioner skal indpasses i indretningen.

## OVERFLADE OG FARVE

SLIM Classic leveres med vedligeholdelsesfrie profiler af anodiseret aluminium i farven 'silver', men kan mod tillæg leveres i alle RAL-farver.

## GLAS

**Klar** - 6,38mm lamineret sikkerhedsglas (standard)

**Klar** - 6mm hærdet sikkerhedsglas

**Opal mat** - 6,38 mm lamineret sikkerhedsglas med mat folie mellem glassene

**Frosted** - 6mm hærdet sikkerhedsglas.

**SILENT** - 6,38mm lamineret lydglas (fås kun som klart glas)

**Parsol** - 6mm hærdet røgfarget sikkerhedsglas (fås i bronze og grå)

## LYDDÆMPNING

Vores standardglas har en lydæmpning på 33 dB.

Med vores SILENT glas kan vi tilbyde en lydæmpning på 36 dB.


## GLASDØR MED KARM

Med en glasdoor i alukarm sikres en lydtæt løsning. På glasdooren er der greb og mulighed for lås. Glasdøre og alukarme produceres efter mål. Vores SLIM karm er 42/55mm bred og 54mm dyb. Den leveres som rumhøj op til 240cm eller med fast overglas i karm. Glasdooren leveres med 10mm hærdet glas med integreret greb. Karmen kan dog også anvendes til pladedør, aluramme glasdoor og massiv door.

## SKYDEDØR

Gulvkørende skydedør med påklæbet (standard) eller nedfræset køreskinne på gulv.


Tophængt skydedør med skjult styrehjul ved gulv.



**S1500 sideprofil**

Mål: 20 x 42 mm

Sideprofil uden grebekant.  
Greb monteres på glasset.



**S3000 sideprofil**

Mål: 39 x 42 mm

Sideprofil med grebekant.