

## WAND vægssystem - panelvægge

Septum WAND vægssystem er et feco® kvalitetsprodukt som produceres på licens. Produceres efter mål til det enkelte projekt.

### Design

Let, ikke bærende skillevæg opbygget med panelbeklædning og underkonstruktion af stål.

6mm fugebånd af pvc-frit TPE mellem paneler. Vægtykkelsen er 105mm.

Panelvæggen fremstår svævende på underliggende ramme.



### Nogle af fordelene ved WAND vægssystem er:

- Individuelle panelmål
- Let at montere
- Montagefærdige paneler og flytbart
- Vedligeholdelsesfri hygiejnisk overflade
- Fleksibel indretning
- Elegant stilrent design

### Vægssystemet WAND kan opbygges og kombineres med

- Integreret ophængs system - ORGA
- Glasvægge - QUIC og FIX
- Lydabsorberende paneler - PHON

### Døre

Glasdøre, aluramme-glasdør og massive døre kan monteres i dørkarm af aluminium. Slank dørkarm af aluminium (35/50x105mm).

### Overflade

Vedligeholdelsesfri, rengøringsvenlige overflader på paneler af melamin, laminat eller finer.

### Paneler

Leveres standard som 19mm melaminbelagte spånplader med ABS kant. Kan leveres med brandhæmmende paneler, finerbelagt, mdf, eller andre typer standardplader. Monteres med 19mm paneler på begge sider. Mellem panelerne isoleres med 60mm mineraluld.

### Lyd

Lyddæmpning på normal udførelse er 47dB, op til 52 dB.

### Brand

Normal udførelse F0. Kan leveres til F30 og F90.

- Septum tilbyder alt fra opmåling til færdig montage.

